

HIKVISION DS-KIS212



Cena celkem: **4 810 Kč**

(bez DPH: 3 975 Kč)

Běžná cena: **5 291 Kč**

Ušetříte: **481 Kč**

Kód zboží: IPKHIK1140

Part No.: DS-KIS212

Záruka: 24 měs.

Stav: Nové zboží

Popis

Hikvision DS-KIS212

Sada videointerkomu pro 4drátový systém (analogový). Součástí je bytový monitor (DS-KH2230T), dveřní stanice (DS-KB2412T-IM), napájecí zdroj a kabeláž. Kit je vhodný pro domácnosti i firmy, lze snadno instalovat a konfigurovat (pouze jedno tlačítko pro volání).

- Snadná, úsporná a nákladově efektivní instalace
- Vytáčení a odemknutí jedním stiskem
- 7" LCD displej s mechanickými tlačítky
- Vysoké HD TVI rozlišení
- Max. 2 dveřní stanice a 3 vnitřní stanice v jednom systému

Dveřní stanice:

Základní **modul s kamerou, reproduktorem a mikrofonom.** Kamera **0,9 Mpx**, pro vnitřní použití, 1x zvonek, IR přísvit do 3 m, napájení DC 12 V.

Bytový monitor:

Komfortní barevný **TFT** bytový monitor **se 7" obrazovkou.** Rozlišení **1024 x 600**, reproduktor, mikrofon, povrchová montáž.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Dveřní stanice DS-KB2412T-IM

Kamera: 0,9 Mpx, 1280 x 720, integrovaný mikrofon a reproduktor

Objektiv: pevný, úhel záběru horizontálně 130°, vertikálně 70°

Displej: ne

Klávesnice: ne

Počet zvonků: 1

Čtečka ID karet: ne

Rozhraní: 1× 4vodičové rozhraní, 1× ovládání zámku (relé), 1× debug port

Napájení: DC 12 V

Spotřeba: do 4 W

Rozměry: 136 × 51 × 20 mm

Bytový monitor DS-KH2230T

Displej: 7" TFT, barevný, rozlišení 1024 × 600

Rozhraní: 1× debug port, 4× 4vodičové rozhraní (2× vnitřní rozšíření, 2× dveřní stanice), 1× DIP přepínač, 1× BNC

Audio: vestavěný mikrofon a reproduktor

Sít: ne

Napájení: DC 12 V

Spotřeba: do 5 W

Pracovní teplota: -10 až +55 °C

Rozměry: 178 × 132 × 19 mm