



I-TEC USB-C Metal Nano 3x Display Dock 140 W

Kompaktní kovová dokovací stanice vhodná pro uživatele pracující s **4K rozlišením**. K počítači či notebooku se připojuje pomocí **USB-C portu s podporou Thunderbolt 3/4** a je tak schopná na podporovaných zařízeních přenášet i napájení **až 140 W**. Nabízí připojení **až tří 4K monitorů**. Vysokorychlostní přístup k internetu lze realizovat skrze přítomný **RJ-45** port. Pro připojení periférií jsou přítomny dva USB 2.0 porty, jeden port **USB 3.1** a pět USB-C portů, tři pro data, jeden s funkcí **power delivery** a jeden pro video. Mimo to je k dispozici i **čtečka microSD a SD karet**. Pro připojení sluchátek či mikrofону pak slouží **kombinovaný 3,5 mm konektor**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 2x HDMI, 1x RJ-45, 1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1), 2x USB 2.0, 3x USB-C 3.2 Gen2 (data), 1x USB-C (video), 1x USB-C (Power Delivery), 1x 3,5 mm audio jack, čtečka SD karet, čtečka micro SD karet

Rozhraní: USB-C s podporou Thunderbolt 4

Délka kabelu: 30 cm

Rozměry: 155,2 x 60,3 x 18 mm

Hmotnost: 142 g

Barva: šedá

Rozlišení:

1 monitor - 1x HDMI nebo USB-C > až 4K/60 Hz

1 monitor - 1x HDMI nebo USB-C > až QHD/165 Hz

2 monitory - 1x HDMI + 1x HDMI nebo USB-C > až 2x 4K/60 Hz

3 monitory - 2x HDMI + 1x USB-C > až 2x 4K/60 Hz + 1x 4K/30 Hz

Upozornění:

Pokud váš notebook nebo tablet podporuje nový a moderní nabíjecí protokol USB-C Power Delivery PD 3.1, dokovací stanice nabídne nabíjecí výkon až 140 W (pokud máte protokol PD 3.0, nabíjecí výkon bude až 100 W).

Operační systém **macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST)** pro více obrazovek, což znamená, že při připojení k systému macos bude stejný obraz promítán na všech obrazovkách.

iPadOS a Android nepodporují technologii přenosu videa na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro zařízení Android s rozšířením DEX a Easy Projection).