

## DAHUA V9H



Cena celkem:	<b>537 Kč</b> <b>(bez DPH: 444 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>590 Kč</b>
Ušetříte:	<b>54 Kč</b>
Kód zboží:	NABDAH1001
Part No.:	DAE-CDL-V9H
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Dahua V9H

#### **Specializovaný napájecí adaptér pro nepřetržité monitorování vozidla i při vypnutém motoru.**

Napájecí adaptér Dahua V9H je navržen pro zajištění nepřetržitého napájení kamerových systémů ve vozidlech. Umožňuje **24hodinové monitorování** i při vypnutém motoru, což je ideální pro bezpečnostní dohled nad zaparkovanými vozidly. Adaptér poskytuje stabilní výstupní napětí **5 V s proudem 2,5 A** prostřednictvím Mini USB konektoru.

Zařízení je vybaveno **ochranou proti nízkému napětí** ( $11,8 \text{ V} \pm 0,2 \text{ V}$ ), která zabraňuje nadměrnému vybití autobaterie. Díky extrémně nízkému pohotovostnímu příkonu ( $\leq 0,01 \text{ W}$ ) je energeticky velmi úsporný.

- Umožňuje 24hodinové monitorování vozidla i při vypnutém motoru
- Stabilní výstupní napětí 5 V s proudem 2,5 A pro spolehlivé napájení DVR
- Ochrana proti vybití autobaterie s prahovou hodnotou  $11,8 \text{ V} \pm 0,2 \text{ V}$
- Extrémně nízká spotřeba v pohotovostním režimu ( $\leq 0,01 \text{ W}$ )
- Výstupní rozhraní Mini USB pro snadné připojení k záznamovému zařízení
- Možnost připojení přes redukční kabel přímo do pojistkové skříňky vozidla
- Volitelný režim monitorování - nepřetržitý nebo pouze při zapnutém zapalování

#### **Flexibilní instalace pomocí redukčního kabelu**

Součástí balení je redukční kabel, který umožňuje připojení přímo do pojistkové skříňky vozidla, aniž by byl blokován konektor zapalovače cigaret. Černý vodič (záporný pól) se připojuje k uzemnění pojistkové skříňky vozidla.

#### **Dva režimy monitorování**

Adaptér umožňuje nastavení dvou režimů provozu podle způsobu připojení červeného vodiče (kladný pól). Pro nepřetržité

24hodinové monitorování připojte červený vodič k BAT rozhraní pojistkové skříňky. Pro monitorování pouze při zapnutém zapalování připojte červený vodič k ACC rozhraní.

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Určeno pro:** kameru Dahua S6, S8

**Funkce:** 24hodinové monitorování parkování

**Výstupní napětí:** 5 V

**Výstupní proud:** 2,5 A

**Pohotovostní spotřeba:** 0,01 W

**Ochrana proti nízkému napětí:** 11,8 V  $\pm$ 0,2 V

**Výstupní rozhraní:** Mini USB