

## ZYXEL GS1008-HP



Cena celkem:	<b>1 858 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 536 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 044 Kč</b>
Ušetříte:	<b>186 Kč</b>
Kód zboží:	NAPZXL1054
Part No.:	GS1008HP-EU0101F
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ZyXEL GS1008-HP

**Výkonný gigabitový nespravovaný switch s podporou PoE+ napájení pro snadné připojení zařízení jako jsou IP kamery, přístupové body nebo VoIP telefony.**

Zyxel GS1008HP je vybaven 8 gigabitovými ethernetovými porty, které podporují napájení přes ethernet (PoE+) s celkovým výkonem **60 W**. Switch nabízí snadnou instalaci typu plug-and-play a přináší úsporu energie bez kompromisů ve výkonu.

Díky podpoře standardu **IEEE 802.3at PoE+** může každý port dodat až **30 W** výkonu, což je ideální pro napájení energeticky náročnějších zařízení. LED indikátory poskytují přehlednou informaci o stavu PoE budgetu - kontrolka se rozsvítí oranžově, když zbývá méně než 10 W dostupného výkonu.

- Celkový PoE budget 60 W pro napájení síťových zařízení
- Podpora standardu IEEE 802.3at PoE+ s až 30 W na port
- Gigabitový výkon s přenosovou rychlostí až 1000 Mbps
- LED indikátory pro snadnou správu PoE rozpočtu
- Bezventilátorová konstrukce zajišťující tichý provoz a vyšší spolehlivost
- Úspora energie díky technologii IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
- Automatická detekce PoE zařízení a přizpůsobení napájení
- Přepínací kapacita 16 Gbps

#### **Snadná správa PoE budgetu**

Switch disponuje celkovým PoE budgetem 60 W a je vybaven praktickým LED indikátorem, který se rozsvítí oranžově, když je dosaženo prahu 50 W. Indikátor PoE MAX signalizuje, že zbývá méně než 10 W dostupného výkonu.

### **Gigabitový přenos dat**

Switch nabízí gigabitový výkon, který je 10× rychlejší než Fast Ethernet.

### **Pokročilá úspora energie**

Funkce IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) automaticky detekuje síťový provoz a dynamicky upravuje spotřebu energie. Bezventilátorová konstrukce zajišťuje tichý provoz a vyšší spolehlivost díky absenci pohyblivých částí.

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Počet portů:** 8× GbE RJ-45

**PoE porty:** 8

**Standard PoE:** IEEE 802.3at (PoE+)

**Celkový PoE rozpočet:** 60 W

**Přepínací kapacita:** 16 Gbps

**Vyrovnávací paměť:** 192 KB

**MAC adresy:** 4K

**Jumbo rámce:** 9 KB

**Napájení:** DC 55 V, externí adaptér 100–240 V AC (součástí balení)

**Rozměry:** 240 × 105 × 26 mm

**Hmotnost:** 610 g

**Provozní teplota:** 0 až +40 °C

**Podporované standardy:** IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.3az, 802.3af/at