Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)
phcomp@phcomp.cz
+420 728 871 498

08.04.26 7:46:42

ASROCK A620AM PRO RS WIFI

Cena celkem:	**2 712 Kč**
	(bez DPH: 2 241 Kč)
Běžná cena:	**2 983 Kč**
Ušetříte:	**271 Kč**
Kód zboží:	MBASR0083
Part No.:	90-MXBSW0-A0UAYZ
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock A620AM Pro RS WiFi – spolehlivá základní deska pro moderní PC

Základní deska ASRock A620AM Pro RS WiFi je navržena pro **procesory AMD Ryzen série 7000, 8000 a 9000**, kterým umožní rozvinout jejich potenciál na maximum. Nabízí ideální rovnováhu mezi výkonem a technologiemi, nechybí bohatá konektivita a uživatelská přívětivost pro vytvoření počítačové sestavy přesně podle vašich představ.

Základní deska disponuje **6+2+1fázovým napájením s Dr.MOS** pro spolehlivý přísun energie do procesoru a následný stabilní chod i velmi náročných aplikací. Přítomny jsou také volné sloty pro **operační paměť typu DDR5**, které pojmou až 256 GB. Model **ASRock A620AM Pro RS WiFi** si poradí také s instalací moderních grafických karet, nebo **ultra rychlými SSD jednotkami**, které napěchujete do M.2 slotů.

Co se týče konektivity, základní deska ASRock A620AM Pro RS WiFi podporuje **standard Wi-Fi 6E**, díky čemuž se můžete těšit na rychlé bezdrátové připojení v **pásmu 6 GHz**. Samozřejmostí je také podpora bleskového kabelového připojení k síti skrze **Dragon 2.5 Gb/s LAN** platformu. Deska ASRock A620AM Pro RS WiFi je tak ideální základní komponent pro herní a tvůrčí PC, případně běžný domácí počítač.

ASRock A620AM Pro RS WiFi

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU
Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000, 8000 a 9000 (patice AM5)

Čipová sada
AMD A620A

Paměť
4× DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB
Podpora DDR5 až 7200+ (OC) MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)
Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty
AMD CPU
1× PCIe 4.0 x16 slot
AMD A620A čipová sada
1× PCIe 3.0 x4 slot (podporuje x2 režim)

Grafika
1× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz
1× DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

Úložiště
AMD CPU
2× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
AMD A620A čipová sada
1× Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 3.0 x4 režim)
2× SATA 6 Gb/s port
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA a M.2 NVMe jednotky

USB
2× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)
5× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio
Realtek ALC897 Codec
7.1kanálové High Definition Audio
Nahimic Audio

LAN
1× Dragon RTL8125BG 2,5G LAN řadič

WLAN/ Bluetooth
Wi-Fi 6E modul
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe
Dual Band 2x2 (2,4 GHz, 5 GHz) + 6 GHz
Podpora MU-MIMO
Bluetooth 5.2

Interní konektory
1× konektor SPI TPM
1× konektor reproduktoru a Power LED
1× konektor RGB LED pásku
3× konektor adresovatelného LED pásku
1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení
3× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
1× 8pin 12V napájecí konektor
1× audio konektor předního panelu
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor předního panelu

Porty na zadním panelu
2× konektor Wi-Fi antény
1× HDMI
1× DisplayPort
1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0)
3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
4× USB 2.0
1× RJ-45
1× tlačítko BIOS Flashback
3× audio jack

Rozměry
24,4 × 24,4 cm
Micro ATX formát