

## TELTONIKA OTD144



Cena celkem:	<b>3 516 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 906 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 868 Kč</b>
Ušetříte:	<b>352 Kč</b>
Kód zboží:	NARTEL0068
Part No.:	OTD144000000
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Teltonika OTD144

#### Venkovní Wi-Fi router s LTE konektivitou určený pro náročné podmínky a spolehlivé síťování.

Router **OTD144** kombinuje **LTE Cat 4 konektivitu** s integrovaným **Wi-Fi 802.11b/g/n** a dvěma Ethernet porty pro komplexní síťové řešení v outdoorových aplikacích. Vybaven funkcí **dual SIM**, s automatickým přepnutím na druhou SIM kartu, zajišťuje nepřetržité připojení k internetu i při výpadku jedné sítě.

Odolná konstrukce s **krytím IP55** a provozní teplotou **-40 °C až +75 °C** umožňuje instalaci v nejnáročnějších podmínkách. Napájení přes **PoE In 802.3af/at** s možností **PoE Out 802.3af** pro připojené zařízení zjednodušuje instalaci pomocí jediného kabelu. Operační systém **RutOS** poskytuje pokročilé funkce včetně VPN, firewall a vzdálené správy.

- LTE Cat 4 modul s rychlostmi až 150/50 Mbps a podporou 3G/2G sítí
- Duální SIM sloty s automatickým přepínáním při výpadku signálu
- Integrované Wi-Fi 802.11b/g/n s podporou až 100 současných připojení
- Dva Ethernet porty 10/100 Mbps s možností konfigurace jako WAN
- PoE In 802.3af/at napájení a PoE Out pro napájení dalších zařízení
- Odolné provedení IP55 s provozní teplotou -40 °C až +75 °C
- RutOS operační systém s pokročilými VPN a bezpečnostními funkcemi
- Vzdálená správa přes RMS platformu s FOTA aktualizacemi
- Integrovaný montážní držák pro jednoduchou instalaci

#### Pokročilé síťové funkce

Router podporuje širokou škálu VPN protokolů včetně OpenVPN, IPsec, WireGuard a dalších pro bezpečné vzdálené připojení.

Integrovaný firewall s pokročilou ochranou proti útokům a možností QoS zajišťují optimální výkon sítě.

### **Průmyslové protokoly a IoT integrace**

Podpora protokolů Modbus, DNP3 a OPC UA umožňuje integraci do průmyslových systémů. Kompatibilita s cloudovými platformami Azure IoT Hub, AWS IoT Core a dalšími rozšiřuje možnosti vzdáleného monitoringu.

### **Flexibilní napájení a montáž**

PoE napájení 42,5–57 VDC s maximálním příkonem 21 W eliminuje potřebu samostatného napájecího kabelu. Kompaktní rozměry 110 × 49,3 × 235 mm a hmotnost 315 g s integrovaným montážním držákem umožňují instalaci na stožáry nebo vertikální plochy.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Procesor:** Mediatek 580 MHz MIPS 24KEc

**Paměť:** 128 MB RAM, 16 MB Flash

**Mobilní modul:** 4G LTE Cat 4 (150/50 Mbps), 3G (21/5,76 Mbps), 2G

**Wi-Fi:** 802.11b/g/n, AP/STA režim, až 100 připojení

**Ethernet:** 2 × RJ-45 10/100 Mbps

**Napájení:** PoE In 802.3af/at (42,5–57 VDC, max 21 W)

**PoE Out:** 802.3af (max 15 W)

**SIM:** 2 × Mini SIM sloty (2FF), 1,8/3 V

**Provozní teplota:** -40 °C až +75 °C

**Krytí:** IP55

**Rozměry:** 235 × 110 × 49,3 mm

**Hmotnost:** 315 g