

DELL PRO 27 E2726DS 27"



Cena celkem:	5 032 Kč
	(bez DPH: 4 159 Kč)
Běžná cena:	5 536 Kč
Ušetříte:	503 Kč
Kód zboží:	MOND6950
Part No.:	210-BTQB
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dell Pro 27 E2726DS

Profesionální 27" QHD monitor s pokročilou ochranou očí a ergonomickým designem pro produktivní práci.

Monitor Dell Pro 27 nabízí **27" IPS panel** s rozlišením **QHD 2560 × 1440 px** a vysokou **obnovovací frekvencí 100 Hz** pro plynulé zobrazení a komfortní práci s textem i grafikou. Díky certifikaci **TÜV Rheinland 3-star** pro ochranu očí a technologii **ComfortView Plus** minimalizuje škodlivé modré světlo bez zkreslení barev.

Ergonomický stojan umožňuje **výškové nastavení až 130 mm**, Pivo **±90°**, náklon **-5° až +21°** a horizontální otočení **±173°**. Monitor podporuje **VESA mount 100 × 100** pro montáž na stěnu nebo rameno. IPS technologie zajišťuje **široké pozorovací úhly 178°/178°** a zobrazení **16,7 milionu barev** s pokrytím **72 % NTSC** barevného prostoru.

- 27" IPS panel s QHD rozlišením 2560 × 1440 px a hustotou 109 PPI pro ostré detaily
- Vysoká obnovovací frekvence 100 Hz pro plynulé zobrazení a minimalizaci blikání
- Technologie ComfortView Plus s certifikací TÜV Rheinland 3-star pro ochranu očí
- Plně nastavitelný stojan s výškovým nastavením 130 mm, otočením, náklonem a funkcí Pivot
- IPS panel s širokými pozorovacími úhly 178°/178° a pokrytím 72 % NTSC barevného prostoru
- Konektivita HDMI 1.4 a DisplayPort 1.4 pro připojení k moderním i starším zařízením
- Integrované reproduktory 2 × 2 W pro audio výstup bez externích zařízení
- Ekologické certifikace EPEAT Gold, ENERGY STAR 8.0 a TCO Certified 10.0

Pokročilá ochrana očí

Monitor je certifikován TÜV Rheinland s hodnocením 3 hvězdičky pro ochranu očí. Technologie ComfortView Plus redukuje škodlivé modré světlo bez použití softwarových filtrů, které zkreslují barvy. Antireflexní povrchová úprava s tvrdostí 3H

minimalizuje odrazy a odlesky.

Ergonomie a flexibilita

Výškově nastavitelný stojan umožňuje přizpůsobení monitoru individuálním potřebám s rozsahem nastavení 130 mm. Funkce pivot umožňuje otočení displeje do vertikální polohy, ideální pro práci s dokumenty nebo programování. VESA mount 100 x 100 zajišťuje kompatibilitu s univerzálními držáky.

Konektivita a audio

Monitor disponuje porty HDMI 1.4 a DisplayPort 1.4, oba podporují plné QHD rozlišení při 100 Hz. Integrované stereo reproduktory s celkovým výkonem 4 W poskytují základní audio výstup pro videokonference a multimediální obsah.

Obsah balení

Monitor, stojan, QR karta, napájecí kabel, HDMI kabel 1,80 m, bezpečnostní a environmentální informace.



Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoli po celé ČR.

Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 27" (68,6 cm)

Rozlišení: 2560 x 1440 px (QHD)

Typ panelu: IPS (In-Plane Switching)

Obnovovací frekvence: 100 Hz

Odezva: 5 ms GTG (Fast), 8 ms GTG

Jas: 300 cd/m²

Kontrast: 1000 : 1

Barevný prostor: 72 % NTSC, 16,7 milionu barev (8bit)

Pozorovací úhly: 178°/178° (H/V)

Konektory: 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.4

Reproduktory: 2x 2 W

Nastavení stojanu: výška 130 mm, náklon -5°/+21°, otáčení ±173°, Pivot ±90°

VESA mount: 100 x 100 mm

Rozměry s podstavcem: 612,38 x 385,65-515,65 x 211,59 mm

Hmotnost: 4,92 kg (s podstavcem), 3,23 (bez podstavce)

Spotřeba: 21,5 W (typická), 48 W (maximální), 0,3 W (standby)

Základní rozdíly mezi řadami monitorů Dell:

Dell Monitors – Key Specs Differentiation

	UP Series	U Series	C Series Collaboration	P Series	S Series	E Series	SE Series
Panel / Screen							
Screen Size (Resolution)	27"-32" (4K-8K)	24"-49" (FHD-4K-WQHD-WUHD)	14"-34" (FHD-QHD-WQHD)	19"-34" (HD-FHD-QHD-4K-WQHD)	24"-32" (FHD-QHD-4K-WQHD)	17"-27" (HD-FHD)	22"-32" (FHD-QHD-4K)
Panel type	IPS / IPS with mini LED	IPS / IPS Black	IPS	IPS	IPS / VA (Curved)	TN / VA / IPS	VA / IPS
Colour Gamut Standard	AdobeRGB, DCI-P3, BT2020	sRGB, DCI-P3, REC-709	sRGB	sRGB	sRGB, DCI-P3	NTSC	NTSC, sRGB
Refresh Rate	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz, 75 Hz, 100 Hz	60 Hz	60 Hz, 75 Hz
Low Blue Light (ComfortView)	SW (only on UP3218K)	SW / HW* (Dell ComfortView Plus)	HW* (Dell ComfortView Plus)	SW / HW* (Dell ComfortView Plus)	SW / HW* (Dell ComfortView Plus)	SW (Dell ComfortView)	SW / HW* (Dell ComfortView Plus)
HDR Monitor / FreeSync	HDR1000*	HDR / HDR400*	---	---	HDR* / AMD FreeSync*	---	AMD FreeSync*
Connectivity							
VGA	---	---	---	---	---	---	---
DP and/or HDMI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
USB-C or TBT	TBT3*	USB-C with RJ-45	USB-C with RJ-45	USB-C with RJ-45	USB-C	---	---
USB-C Power delivery	90W	90W	90W	65W (FHD) / 90W ≥ QHD	65W	---	---
USB Hub (USB-A + USB-C)	✓	✓ / ✓ / ✓	✓	✓	✓ / ✓ / ✓	---	---
KVM + auto KVM + Daisy Chain	✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓	--- (KVM on S4309C)	---	---
Integrated speakers	---	Only on Ultrawide Curved (and USF) and Collaboration Q2 Model	✓	---	Only on Selected Models	Only on HS Models	---
Built-in calibration	✓	---	---	---	---	---	---
Ergonomics and Design							
Height Adjustable stand	≥130mm	150mm	≥120mm	150mm	100mm*	100mm*	100mm*
Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel*	Tilt only	Tilt only
Design (bezel)	3/4 sided ultrathin, Platinum Silver	3/4 sided ultrathin, Platinum Silver	3 sided ultrathin, Black with Silver stand	3 sided ultrathin, Black with Silver stand	3 sided ultrathin, Silver	Narrow bezel, Black	3 sided ultrathin*, Black
Warranty and Environmental							
3Y Adv. Exchange w/ NBD shipment	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes	Yes
Environmental Certifications	TCO*, ES 8.0*, EPEAT Gold*	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO*, ES 8.0* - Limited Env. Certifications - Limited Supply vs Comm.	TCO, ES 8.0, EPEAT Gold	---

* Available on selected models

DELL Technologies

Za jakých podmínek Dell mění monitory (tolerance vadných pixelů):

[Směrnice pro pixely \(pdf\)](#)

[Směrnice pro pixely \(online\)](#)