

IMMAX NEO SMART CHYTRÁ ZÁSUVKA BEZ KOLÍKU S TEPLoměREM (TYP F) WI-FI



Cena celkem:	1 016 Kč (bez DPH: 840 Kč)
Běžná cena:	1 118 Kč
Ušetříte:	102 Kč
Kód zboží:	DAZIMM1064
Part No.:	07811L
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

IMMAX NEO SMART chytrá zásuvka bez kolíku s teploměrem (typ F) Wi-Fi

Chytrá Wi-Fi zásuvka s integrovaným teploměrem pro automatické ovládání spotřebičů podle naměřené teploty.

Chytrá zásuvka představuje ideální řešení pro automatizaci domácnosti s možností ovládání spotřebičů na základě aktuální teploty. Díky dvěma **externím teplotním čidlům** (5cm a 3m kabel) můžete monitorovat teplotu na různých místech a podle naměřených hodnot automaticky spínat přímotopy, klimatizace nebo další zařízení. Zásuvka zvládne zatížení až **3680 W při 16 A**, což umožňuje připojení i výkonnějších spotřebičů.



Aplikace **IMMAX NEO PRO** je dostupná v češtině a dalších 60 jazycích pro platformy **iOS a Android**. Zásuvka podporuje hlasové ovládání přes **Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri** (zkratky) a je plně kompatibilní s ekosystémy **TUYA a LIDL Smart Home**. Připojení probíhá přes **Wi-Fi 2,4 GHz** s dosahem až 30 metrů v otevřeném prostoru.

- Integrovaný teploměr s rozsahem měření -30 až +110 °C a přesností ± 0,5 °C pro přesné monitorování teploty
- Dvě externí teplotní čidla NTC v délkách 5 cm a 3 m pro maximální flexibilitu umístění
- Vysoký výkon až 3680 W při maximálním proudu 16 A pro připojení výkonných spotřebičů
- Podpora hlasových asistentů Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri pro pohodlné ovládání

- Kompatibilita s platformami TUYA a LIDL Smart Home pro snadnou integraci do existujících systémů
- Aplikace IMMAX NEO PRO v češtině a dalších 60 jazycích s funkcemi časovače a odpočtu
- Wi-Fi připojení IEEE 802.11b/g/n na frekvenci 2,4 GHz s dosahem až 30 metrů
- Nehořlavá konstrukce z plastu (PC+ABS) s krytím IP20 pro bezpečný provoz



Pokročilé funkce aplikace

Prostřednictvím aplikace IMMAX NEO PRO můžete vzdáleně zapínat a vypínat připojené spotřebiče, nastavovat časovače pro automatické spínání v určený čas nebo využívat funkci odpočtu pro časově omezený provoz. Aplikace umožňuje také sledování aktuální teploty z obou externích čidel.

Teplotní čidla a měření

Zásuvka je vybavena dvěma externími NTC teplotními čidly. Kratší čidlo o délce 5 cm je vhodné pro měření v bezprostřední blízkosti zásuvky, zatímco 3metrové čidlo umožňuje monitorovat teplotu ve vzdálenějších místech místnosti.

Obsah balení

Zásuvka, 1× externí teplotní čidlo (5 cm), 1× externí teplotní čidlo (3 m), uživatelský manuál.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet zástrček: 1

Typ zástrčky: bez kolíku (typ F)

Jmenovité napětí: AC 230 V ± 10 %

Maximální zatížení: 3680 W, 16 A

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz

RF výstupní výkon: 20 dBm

Dosah: 30 m (v otevřeném prostoru)

Rozsah měření teploty: -30 až +110 °C / -22 až +230 °F

Přesnost měření: ± 0,5 °C

Externí čidlo: NTC, B = 3380, R25 = 10 kΩ ± 1 %

Pracovní teplota: -5 až +50 °C

Krytí: IP20

Materiál: nehořlavý PC+ABS

Rozměry: 78 × 75 × 56 mm

Hmotnost: 117 g

Kompatibilita: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri, TUYA, LIDL Smart Home

