

TP-LINK TAPO C645D KIT



Cena celkem:	5 499 Kč (bez DPH: 4 545 Kč)
Běžná cena:	6 049 Kč
Ušetříte:	550 Kč
Kód zboží:	TPLVIC0081
Part No.:	Tapo C645D KIT
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link Tapo C645D KIT - Solární bezpečnostní kamera s duálním objektivem

Pokročilá bezpečnostní kamera s duálním 2K objektivem a solárním napájením pro kompletní 360° ochranné pokrytí venkovních prostor.

Tapo C645D KIT představuje inovativní řešení venkovního zabezpečení kombinující **dva nezávislé 2K objektivy** – širokouhlý fixní objektiv pro celkový přehled a **otočný/naklápěcí telefoto objektiv** pro detailní záběry. Širokouhlý objektiv s úhlem záběru **165,1° (diagonálně)** monitoruje celou oblast, zatímco telefoto objektiv s **4,9x optickým přiblížením** automaticky sleduje detekované objekty s rozsahem otáčení **360°** a náklonem **120°**.



Díky **solárnímu panelu Tapo A201** s výkonem 2,5 W stačí pouhých **55 minut denního slunečního svitu** pro celodenní provoz. Vestavěná **lithium-iontová baterie** zajišťuje až 4 měsíce provozu bez nabíjení. Kamera nabízí **barevné noční vidění** s 6 vestavěnými reflektory, **AI detekci osob, zvířat a vozidel** s automatickým sledováním a **obousměrnou audio komunikaci** s potlačením šumu.



- Duální 2K objektiv (2304 × 1296 px) s širokouhlým fixním a otočným telefoto objektivem pro simultánní monitoring

různých oblastí

- Solární napájení s panelem 2,5 W vyžadující pouze 55 minut denního slunečního svitu pro celodenní provoz
- Pokročilá AI detekce s rozpoznáváním osob, domácích zvířat a vozidel s automatickým sledováním detekovaných objektů
- Barevné noční vidění s 6 vestavěnými reflektory a IR LED s dosahem 10 metrů pro ostré záběry i v noci
- Bezdrátová Wi-Fi konektivita s podporou 2,4 GHz/5 GHz a protokoly WPA3/WPA/WPA2-PSK pro bezpečné připojení
- Lokální úložiště na microSD kartu až 512 GB bez nutnosti předplatného nebo volitelné cloudové úložiště Tapo Care
- Odolná konstrukce IP65 s provozní teplotou -20 až +45 °C pro celoroční venkovní použití
- Obousměrná audio komunikace s vestavěným mikrofonem, reproduktorem a potlačením šumu pro jasnou konverzaci
- Zvukový a světelný alarm pro odstrašení narušitelů



Inteligentní detekce a sledování

Širokouhlý objektiv detekuje pohyb v celé monitorované oblasti a telefoto objektiv okamžitě zamíří a automaticky sleduje detekovaný objekt. AI algoritmy rozlišují mezi osobami, domácími zvířaty a vozidly, čímž eliminují falešné poplachy. Uživatelsky definovatelné **detekční zóny** umožňují monitorovat pouze vybrané oblasti a ignorovat nežádoucí části záběru.

Prizpůsobitelný zvukový a světelný alarm

Kamera nabízí možnost nahrání vlastního hlasového upozornění a nastavení jasu 6 vestavěných reflektorů pro vytvoření personalizovaného alarmu. Siréna dosahuje intenzity **91,5 dBA ve vzdálenosti 10 cm** nebo **64,4 dBA ve vzdálenosti 3 metry**.

Pokročilé funkce aplikace Tapo

Mobilní aplikace umožňuje živý náhled z obou objektivů současně, funkci „**Tap to Focus**“ pro okamžité přiblížení vybrané oblasti, sdílení záznamů a kompletní správu nastavení kamery. Integrace s **Amazon Alexa a Google Assistant** poskytuje hlasové ovládání.

Obsah balení

kamera Tapo C645D, solární panel Tapo A201, držák solárního panelu, kryt základny, USB adaptér, prodlužovací kabel, stahovací páska na kabel, montážní šrouby, montážní kotvy, montážní šablony, stručný návod k použití



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímač: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Rozlišení: 2K 3 Mpx (2304 × 1296 px) + 2K 3 Mpx (2304 × 1296 px)

Širokouhlý objektiv: f = 2,53 mm, F1.6, úhel záběru 165,1° diagonálně, 137,6° horizontálně, 73° vertikálně

Telefoto objektiv: f = 6,0 mm, F1.6, úhel záběru 65,5° diagonálně, 56,5° horizontálně, 30,6° vertikálně

Otáčení/náklon: 360° horizontální otáčení, 120° vertikální náklon

Digitální zoom: 10,8×

Snímková frekvence: 15 fps

Noční vidění: 850 nm IR LED (dosah 10 m), barevné noční vidění s 6 reflektory

AI detekce: detekce pohybu, osob, vozidel a domácích zvířat

Úložiště: microSD karta až 512 GB (není součástí balení), cloudové úložiště Tapo Care (vyžaduje předplacení)

Konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz/5 GHz

Napájení: solární panel 2,5 W (max. 5,2 V), vestavěná lithium-iontová baterie

Odolnost: IP65

Provozní teplota: -20 až +45 °C

Rozměry kamery: 160,31 × 132 × 82 mm

Rozměry solárního panelu: 173,42 × 120,42 × 15,7 mm

Hmotnost kamery: 655 g

Hmotnost solárního panelu: 144 g