

POE KONVERTOR UBIQUITI INS-3AF-O-G




Cena celkem:	510 Kč (bez DPH: 422 Kč)
Běžná cena:	561 Kč
Ušetříte:	51 Kč
Kód zboží:	NANUBT1010
Part No.:	INS-3AF-O-G
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti INS-3AF-O-G

Venkovní **PoE konvektor** pro napájení většiny Ubiquiti airMAX zařízení a MikroTik routerboardů. Zařízení konvertuje napájení standardu **802.3af na klasický pasivní PoE výstup 24 V/0,5 A** s maximální zátěží **12 W**. Pro nejjednodušší správu napájení lze vše centralizovat přes 802.3af switch s UPS pro případ výpadku elektrické energie. Díky tomuto adaptéru se také prodlouží dosah sítě a zvýší se odolnost proti elektrostatickému výboji, díky **±15 kV integrované přepěťové ESD ochraně**.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 2 x RJ-45 (1 x port, 1 x kabel)

Napájení vstupní: 48 V, 802.3af

Napájení výstupní: 24 V/0,5 A, pasivní PoE

Rozměry: 166 x 30,2 x 30,2 mm

Rozměry s kabelem: 366 x 30,2 x 30,2 mm

Hmotnost: 90 g