Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)
phcomp@phcomp.cz
+420 728 871 498

09.04.26 20:54:36

TP-LINK XC220-G3V

Cena celkem:	**1 199 Kč**
	(bez DPH: 991 Kč)
Běžná cena:	**1 319 Kč**
Ušetříte:	**120 Kč**
Kód zboží:	NAOTPL1028
Part No.:	XC220-G3v
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link XC220-G3v

Dvoupásmový bezdrátový **VoIP GPON router**, jež je ideální pro řešení Fiber to the Home (optické vlákno do domu). Router pracuje na frekvencích **2,4 a 5 GHz** standardu **802.11a/b/g/n/ac**. Dvě externí antény poskytují stabilní bezdrátové připojení a optimální pokrytí. V pásmu 2,4 GHz dosahuje přenosových rychlostí **až 300 Mbps** a v pásmu 5 GHz **až 867 Mbps**. Model XC220-G3v dokáže zajistit robustní a extrémně rychlé připojení ke všem vašim oblíbeným kabelovým zařízením, včetně herních konzolí, chytrých televizorů, DVR a dalších. Díky portu **FXS** mohou uživatelé uskutečňovat nebo přijímat telefonní hovory přes internet pouhým připojením zařízení ke svému stávajícímu telefonnímu přístroji. Dále podporuje protokoly **OMCI a TR-069**, které usnadňují **aktivaci, konfiguraci a vzdálenou správu.**

- **Rychlá dvoupásmová Wi-Fi AX1200:** Rychlost Wi-Fi až 1,2 Gb/s (300 Mb/s pro 2,4 GHz, 867 Mb/s pro 5 GHz pásmo).
- **Plně gigabitový port:** Až 10x rychlejší než standardní Ethernet, poskytuje bleskový kabelový výkon.
- **Podporuje hovory VoIP:** Jednoduše uskutečňujte nebo přijímejte telefonní hovory přes internet.
- **Snadná vzdálená správa:** Podporuje rozhraní OMCI (ONT Management and Control Interface), které lze snadno konfigurovat a spravovat na dálku z OLT.
- **Plynulé připojení:** Podporuje VLAN, 802.1q, hladké připojení k síti pro IPTV a další služby.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard sítě: IEEE 802.11a/b/g/n/ac
GPON standard: ITU-T G.984/G.988
Rychlost bezdrátového přenosu: 867 Mb/s (5 GHz), 300 Mb/s (2,4 GHz)
Rychlost datového přenosu (optika): 2,488 Gbps (downstream), 1,244 Gbps (upstream)
Porty: 4x GbE RJ-45 LAN, 1x SC/APC GPON, 1x RJ-11 FXS
Frekvenční pásmo: 2,4 GHz a 5 GHz

Zabezpečení: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Podpora PoE: ne