

**Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)**

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

12.04.26 12:19:21

## ASROCK WRX80 CREATOR



Cena celkem:

**16 062 Kč**  
**(bez DPH: 13 275 Kč)**

Běžná cena:

**17 668 Kč**

Ušetříte:

**1 606 Kč**

Kód zboží:

MBASR9000

Part No.:

90-MXBDW0-A0UAYZ

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### ASRock WRX80 CREATOR - podpoří výkon vaší imaginace

Základní deska **ASRock WRX80 CREATOR** umožňuje vsazení extra výkonných procesorů **AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX a 3000WX generace**. Ve spojení s **operační pamětí DDR4**, pro kterou je k dispozici 8 volných slotů, je zajištěn impozantní výpočetní výkon. Konstruktivní řešení **Dr.MOS s technologií SPS (Smart Power Stage)** zajistí stabilní a přesné napájení procesoru v každé fázi procesu. **Kompozitní VRM chladič** obsahuje dvojici ventilátorů nebo tepelnou trubici pro maximalizaci odvodu tepla.



Základní deska **ASRock WRX80 CREATOR** disponuje **PCIe slotem typu SMT**, který zlepšuje signál a stabilitu i při vysoké provozní zátěži. Thunderbolt představuje vysokorychlostní rozhraní pro přenos dat.



Parádní zvuk zase zajišťuje technologie **Nahimic Audio**. **Duální síťový řadič 10Gigabit LAN** je navržen pro moderní on-line provoz. Poskytuje potřebnou rychlost pro činnost multimediálního centra, pracovní stanice i herního PC.



## ASRock WRX80 CREATOR

### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX a 3000WX generace (patice WRX8)

### Čipová sada

AMD WRX80

### Paměť

8× DDR4 paměťový slot, podpora až 2048 GB

Podpora DDR4 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Osmikanálová architektura paměti

Podpora ECC a non-ECC, s vyrovnávací pamětí i bez vyrovnávací paměti

Podpora UDIMM, RDIMM a 3DS RDIMM paměťových modulů

### Sloty

7× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x16/x16/x16/x8/x16/x8/x16 režim)

### Grafika

Aspeed AST2500 BMC

1× VGA port, podporující max. rozlišení 1920 × 1200 při 60 Hz

### Multi-GPU

Podpora AMD 4-Way, 3-Way a 2-Way CrossFireX technologie

### Úložiště

AMD WRX80 čipová sada

8× SATA 6Gb/s port

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× U.2 slot

AMD Ryzen Threadripper PRO

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 pro M.2 NVMe jednotky

### USB

2× Thunderbolt 4 (USB-C 4.0)

4× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

2× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektor

1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port dostupný přes interní USB konektor

## **Audio**

Realtek ALC4050H + ALC1220 Codec  
7.1kanálové High Definition Audio  
Podpora Premium Blu-ray Audio  
Nahimic Audio

## **LAN**

2× 10Gigabit LAN řadič

## **WLAN/ Bluetooth**

Intel Wi-Fi 6E AX210  
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax  
Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)  
Podpora MU-MIMO  
Rychlost přenosu dat až 2,4 Gb/s  
Bluetooth

## **Interní konektory**

1× SPI TPM konektor  
1× konektor sériového portu  
1× konektor IPMB (Intelligent Platform Management Bus)  
1× konektor PSU SMBus  
1× konektor BMC SMBus  
1× konektor auxiliárního panelu  
1× konektor reproduktoru a Power LED  
1× konektor RGB LED  
2× konektor adresovatelných LED  
1× 4pin konektor ventilátoru CPU  
1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ pumpy vodního chlazení  
3× 4pin konektor ventilátoru skříně/ pumpy vodního chlazení  
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor  
2× 8pin 12V napájecí konektor  
1× 6pin 12V napájecí konektor  
1× audio konektor předního panelu  
1× pravoúhlý audio konektor předního panelu  
1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)  
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.0 port)  
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) konektor předního panelu  
1× konektor NMI tlačítka  
1× Dr. Debug s LED  
1× tlačítko Power s LED  
1× tlačítko Reset  
8× SATA 6Gb/s konektor  
2× Hyper M.2 slot, M Key  
1× M.2 slot, E Key  
1× U.2 slot

## **Porty na zadním panelu**

2× konektor Wi-Fi antény  
1× VGA  
1× optický S/PDIF výstup  
2× Thunderbolt 4 (USB-C 4.0)  
2× Mini DisplayPort vstup (pro průchozí Thunderbolt)  
4× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port  
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
2× RJ-45 (LAN)  
1× RJ-45 (dedikovaný port IPMI)  
1× tlačítko Clear CMOS  
5× audio jack

## **Rozměry**

30,5 × 27,2 cm  
EATX formát