

## HIKVISION DS-2CD1347G2H-LIU 2,8MM



Cena celkem:	<b>4 840 Kč</b> <b>(bez DPH: 4 000 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>5 324 Kč</b>
Ušetříte:	<b>484 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0983
Part No.:	DS-2CD1347G2H-LIU(2.8mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2CD1347G2H-LIU 2,8 mm

**4megapixelová ColorVu IP** kamera typu turret nabízí snímač **1/3" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2560 x 1440** obrazových bodů, citlivost 0,0005 lux (F1.0, barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky technologii **ColorVu** a **hybridnímu přísvitu (IR + bílé LED)** s dosahem až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx (2560 x 1440)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- ColorVu - technologie pro dokonalé barevné vidění 24/7
- Bílý LED a IR přísvit s dosahem až 30 m (Smart Hybrid Light technologie)
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Smart funkce: detekce lidské postavy, detekce vozidla
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Integrovaný mikrofon

### Smart Hybrid Light

Technologie Hikvision Smart Hybrid Light umožňuje flexibilně přepínat mezi třemi doplňkovými režimy osvětlení, které vyhovují prakticky jakékoli potřebě nebo aplikaci.

- **IR režim** - infračervené světlo je neustále zapnuté a obraz zůstává černobílý (v noci).
- **Režim bílého světla** - bílé světlo je neustále zapnuté a kamera zachycuje barevné snímky 24/7.
- **Inteligentní režim** - v tomto režimu, kdy v oblasti není žádný cíl, kamera využívá pouze IR světlo. Když se objeví vozidlo nebo osoba, automaticky se spustí bílé světlo, což vede k zobrazení živých barev s jasnými detaily.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Snímací čip:** 1/3" CMOS, progresivní sken

**Den/Noc:** ano, technologie Smart Hybrid Light

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 96°, vertikálně 52°, diagonálně 114°

**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 při 20 fps, 1920 × 1080 při 24/25 fps

**Rozhraní:** 1 × RJ-45

**Slot paměťových karet:** ne

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af), příkon max. 7,5 W (zdroj není součástí balení)