

## MSI MPG CORELIQUID P13 360



Cena celkem:	<b>4 845 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 4 004 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>5 329 Kč</b>
Ušetříte:	<b>484 Kč</b>
Kód zboží:	CASMSI1063
Part No.:	306-7ZWGA11-L80
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## MSI MPG CoreLiquid P13 360 - prémiový vodní chladič pro herní sestavy

**Vodní chladič MSI MPG CoreLiquid P13 360** dostane váš PC systém na špičku chladicího výkonu a současně zachování esteticky čisté řešení. Je navržen speciálně do výpočetně náročných sestav, které musí pracovat efektivně a tiše. Tento model disponuje 360mm radiátorem, který podporuje optimalizovaný průtok rozvodu tepla.



Ve spojení s **trojicí ARGB ventilátorů CycloBlade 9** dosahuje **vysokého statického tlaku a tichého chodu** i ve vysoké provozní zátěži. Plně skleněný vodní blok je ztělesněním elegance - je minimalistický, čistý a díky **konstrukční technologii Streamline** také bez viditelných kabelů. Nechybí **praktický LCD displej**, který v reálném čase monitoruje základní parametry nebo zobrazuje personalizovaný obsah a jiný animovaný vizuál.



**Měděná základna** přináší inovované provedení bez tradičních šroubů. Přesto dosahuje **vysoké těsnosti** a podporuje **maximální kontakt** pro odvod tepla. Uživatelsky přívětivý design umožňuje snadnou instalaci bez složité montáže. **Vodní chladič MSI MPG CoreLiquid P13 360** je ideální volbou pro hráče, tvůrce obsahu a streamery.



## MSI MPG CoreLiquid P13 360

**Prémiový vodní chladič s 360mm radiátorem, integrovaným 2,1" LCD displejem a inovativní technologií Streamline pro skrytí kabelů.**

MSI MPG CoreLiquid P360 představuje vrchol designu a funkčnosti v oblasti vodního chlazení. Vyniká elegantním minimalistickým designem inspirovaným tvarem kapky vody s plně zakřiveným skleněným krytem a dokonale skrytými kabely díky technologii **Streamline**. Chladič je vybaven **2,1" IPS LCD displejem** s rozlišením 480 × 480 pixelů a jasem 600 nitů, který slouží jako sekundární zobrazovací zařízení pro monitoring systému nebo přehrávání vlastního obsahu.

Chladič výkon zajišťuje celoměděná základna s mikro-kanálky o šířce 0,1 mm a výkonné čerpadlo s rychlostí **3400 RPM**. Součástí balení jsou tři **120mm ventilátory CycloBlade 9** s hybridním designem lopatek pro optimální kombinaci průtoku vzduchu a statického tlaku. Nylonové opletení EPDM hadiček zvyšuje odolnost a flexibilitu při instalaci.

- Elegantní design s plně zakřiveným skleněným krytem a technologií Streamline pro skrytí kabelů
- Integrovaný 2,1" IPS LCD displej s rozlišením 480 × 480 px a jasem 600 nitů
- Celoměděná základna s mikro-kanálky o šířce 0,1 mm pro maximální odvod tepla
- Tři 120mm ventilátory CycloBlade 9 s průtokem vzduchu 64,9 CFM a rozsahem otáček 500-2050 RPM
- 360mm hliníkový radiátor o rozměrech 394 × 119,6 × 27,2 mm
- Podpora nejnovějších socketů Intel LGA 1700/1851 a AMD AM5/AM4
- ARGB GEN2 osvětlení na vodním bloku i ventilátorech pro dokonalou synchronizaci
- Nylonové opletení EPDM hadiček pro vyšší odolnost a flexibilitu

### Revoluční technologie Streamline

Inovativní řešení MSI, které integruje veškeré napájecí a signálové kabely pro vodní blok přímo do opletených hadiček. Eliminuje tak viditelné externí kabely a vytváří skutečně bezešvé propojení mezi vodním blokem a základní deskou. Výsledkem je čistší estetika sestavy, redukce kabelového nepořádku a výrazně zjednodušený proces instalace.

### Multifunkční LCD displej

Vestavěný 2,1" IPS displej plně integrovaný se softwarem MSI Center nabízí čtyři dynamické režimy: Hardware Monitor, Video, System Clock a Extended Display. S výběrem přednastavených motivů a možností vlastního zobrazení si uživatelé mohou přizpůsobit obrazovku podle svého stylu a potřeb. Unikátní funkcí je podpora režimu Extended Display, který umožňuje LCD panelu fungovat jako sekundární obrazovka pro aplikace, zprávy nebo animace.

### Pokročilý chladič systém

Nová generace celoměděné základny eliminuje tradiční perforaci šrouby, což výrazně zvyšuje vodotěsnost a zajišťuje spolehlivější provoz systému. Vybavena přesným designem mikro-kanálků o šířce 0,1 mm efektivně absorbuje teplo procesoru a spolupracuje s vysoce výkonným čerpadlem pro rychlý odvod tepla.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ chladiče:** vodní (AIO)

**Velikost radiátoru:** 360 mm

**Rozměry radiátoru:** 394 × 119,6 × 27,2 mm

**Materiál radiátoru:** hliník

**Materiál hadiček:** EPDM s nylonovým opletením

**Ventilátory:** 3 × 120 mm CycloBlade 9

**Průtok vzduchu:** 64,9 CFM

**Otáčky ventilátorů:** 500-2050 ± 150 RPM

**Životnost ventilátorů:** 40 000 hodin při 40 °C

**Otáčky čerpadla:** 3400 ± 340 RPM

**Hlučnost čerpadla:** 20 dBA (průměr)

**Životnost čerpadla:** 50 000 hodin při 40 °C

**Displej:** 2,1" IPS, 480 × 480 px, 600 nitů

**Podpora socketů Intel:** LGA 1700, LGA 1851

**Podpora socketů AMD:** AM5, AM4

**Osvětlení:** ARGB GEN2 (blok i ventilátory)

**Barva:** černá