

## MSI MAG A750GLS PCIE5 750W



Cena celkem: **3 731 Kč**

**(bez DPH: 3 083 Kč)**

Běžná cena: **4 104 Kč**

Ušetříte: **373 Kč**

Kód zboží: CASMSI1067

Part No.: 306-7ZPHX11-HD8

Záruka: 36 měs.

Stav: Nové zboží

## Popis

### MSI MAG A750GLS PCIE5 750 W

**Plně modulární počítačový zdroj s certifikací 80 PLUS Gold a podporou nejnovějších grafických karet.**

MSI MAG A750GLS PCIE5 je výkonný **750W napájecí zdroj** navržený pro moderní herní sestavy a pracovní stanice. Díky nativnímu konektoru **PCIe 5.1 (12V-2x6)** poskytuje až 450 W pro nejnovější grafické karty řady NVIDIA GeForce RTX 50xx. Zdroj nabízí **účinnost až 90 %** díky certifikaci 80 PLUS Gold, což zajišťuje nižší spotřebu energie a minimální tepelné ztráty.

Tichý provoz zajišťuje **135mm ventilátor s Fluid Dynamic Bearing ložiskem**, který optimalizuje proudění vzduchu a minimalizuje hlučnost. Zdroj je vybaven kvalitními japonskými kondenzátory s teplotní odolností **105 °C** pro maximální spolehlivost a dlouhou životnost.

- Nativní konektor PCIe 5.1 (12V-2x6) s podporou až 450 W pro grafické karty NVIDIA GeForce RTX 50xx
- Plně modulární provedení pro snadnou instalaci a přehledné vedení kabelů
- Certifikace 80 PLUS Gold s účinností až 90 % pro nižší spotřebu energie
- Tichý 135mm ventilátor s technologií Fluid Dynamic Bearing pro optimální chlazení
- Hlavní kondenzátor s teplotní odolností 105 °C pro maximální spolehlivost
- Komplexní ochranné funkce včetně OCP, OTP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP a NLO
- Embosované kabely s vylepšenou ohebností pro snazší instalaci

#### Pokročilá ochrana komponentů

Zdroj disponuje komplexním systémem ochrany zahrnující ochranu proti přetížení (OCP), přehřátí (OTP), přepětí (OVP), podpětí (UVP), zkratu (SCP) a další. Funkce Power Excursion umožňuje krátkodobé špičkové zatížení až **1650 W (220 % jmenovitého výkonu)** po dobu 100  $\mu$ s, což je ideální pro náročné herní situace.

## Bohatá konektivita

Zdroj nabízí kompletní sadu konektorů včetně 1× ATX (24 pin), 2× EPS (4+4 pin), 1× PCIe 5.1 (16 pin), 4× PCIe (6+2 pin), 5× SATA, 2× Molex a 1× floppy. Tato sestava umožňuje napájení všech komponent moderního výkonného počítače.

## Optimalizovaný design kabelů

Embosované kabely s vylepšenou ohebností usnadňují instalaci a vedení uvnitř skříně. Dvoubarevný 12V-2×6 kabel pro nejnovější grafické karty umožňuje snadnou identifikaci a správné zapojení.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Výkon:** 750 W

**Certifikace účinnosti:** 80 PLUS Gold (až 90 %)

**Modulární provedení:** plně modulární

**Ventilátor:** 135 mm s FDB (Fluid Dynamic Bearing) ložiskem

**Rozměry (D × Š × V):** 150 × 150 × 86 mm

**Typ PFC:** aktivní PFC

**Vstupní napětí:** AC 100–240 V, 50–60 Hz

**Power Excursion:** 1650 W (až 220 % po dobu 100 μs)

**Ochranné funkce:** OCP, OTP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP, NLO

**Konektory:** 1× ATX (24 pin), 2× EPS (4+4 pin), 1× PCIe 5.1 (16 pin, 450 W), 4× PCIe (6+2 pin), 5× SATA, 2× Molex, 1× floppy

---

Po uplynutí záruční doby, poskytnuté společností 100Mega Distribution s.r.o, která je uvedena na dodacím listu, nabízí na tento produkt společnost MSI po dobu 4 let bezplatnou opravu ve svém EU servisním středisku v Polsku. Registraci zakázky lze provést na webových stránkách společnosti MSI [zde](#). Provedení bezplatné opravy je podmíněno dostupností náhradních dílů a nevztahuje se na poškození způsobené uživatelem, případně zanedbáním údržby.