

## UBIQUITI UNIFI G6 BULLET PRO W



Cena celkem:	<b>12 413 Kč</b> <b>(bez DPH: 10 258 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>13 654 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 241 Kč</b>
Kód zboží:	IPKUBT1088
Part No.:	UVC-G6-Pro-Bullet-W
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## Ubiquiti UniFi G6 Bullet Pro W

**Profesionální 4K bezpečnostní kamera s pokročilými AI funkcemi a výjimečným nočním viděním.**

Představujeme špičkovou bezpečnostní kameru vybavenou **Multi-TOPS AI procesorem** a **1/1.2" CMOS senzorem** pro výjimečnou kvalitu obrazu i za špatných světelných podmínek. Kamera nabízí **2,36x optický zoom** a dosahuje **4K rozlišení** při 30 snímcích za sekundu.

Díky pokročilým AI algoritmům dokáže kamera rozpoznávat **obličeje, SPZ** a inteligentně detekovat **osoby, vozidla i zvířata**. S **IP66 certifikací** a provozní teplotou od -20 do +50 °C je určena pro nepřetržitý venkovní provoz v náročných podmínkách.

- 4K rozlišení s 1/1.2" 8Mpx CMOS senzorem pro výjimečnou kvalitu obrazu
- Pokročilé noční vidění až do 60 m s funkcí Vision Enhancer
- 2,36x optický zoom s variabilním zorným úhlem od 45,5° do 113,8° horizontálně
- Multi-TOPS AI procesor s rozpoznáváním obličejů a poznávacích značek
- Inteligentní detekce osob, vozidel a zvířat s pokročilými algoritmy
- Obousměrná audio komunikace s vestavěným mikrofonom a reproduktorem
- IP66 provedení s odolností proti vandalismu IK04
- PoE+ napájení s maximální spotřebou 15 W přes jediný kabel

### **Pokročilé noční vidění a optika**

Adaptivní IR LED osvětlení s automatickým IR filtrem poskytuje jasný obraz až do vzdálenosti 40 m, s funkcí Vision Enhancer dokonce až 60 m. Objektiv F 5,9-13,8 mm s clonou f/1.5-f/2.9 zajišťuje vynikající světelnou citlivost.

## Flexibilní montáž a instalace

V balení je standardně držák na zeď, strop i sloup o průměru 38–50 mm. Volitelně lze dokoupit instalační krabici a úhlovou základnu pro specifické instalace. MicroSD slot umožňuje lokální zálohování.

## Pokročilé obrazové funkce

Kamera nabízí kompletní kontrolu nad obrazem včetně HDR, 2D/3D potlačení šumu, maskování oblastí, textových překryvů a pokročilého nastavení expozice, kontrastu a vyvážení bílé.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozlišení:** 4K (3840 × 2160 px), 8 Mpx

**Snímková frekvence:** až 30 fps

**Sensor:** 1/1.2" CMOS

**Objektiv:** F 5,9–13,8 mm, f/1.5–f/2.9

**Zoom:** 2,36× optický

**Zorný úhel:** široký H: 113,8°, V: 61,9°, D: 134°, tele H: 45,5°, V: 25,8°, D: 52°

**Noční vidění:** 40 m (až 60 m s Vision Enhancer)

**Procesor:** quad-core ARM® Cortex®-A53

**Napájení:** PoE+ (37–57 V DC), max. 15 W

**Síťové rozhraní:** Gigabit Ethernet RJ-45

**Krytí:** IP66, IK04

**Provozní teplota:** -20 až +50 °C

**Rozměry:** ø85,8 × 106,2 mm (bez držáku)

**Hmotnost:** 755 g (bez držáku), 980 g (s držákem)

---

## Manuál (montážní návod):



[Ubiquiti UniFi G6 Bullet Pro W](#)