

XTENDLAN XL-POE-48V2AG



Cena celkem:	542 Kč
	(bez DPH: 448 Kč)
Běžná cena:	596 Kč
Ušetříte:	54 Kč
Kód zboží:	NETXTE6776
Part No.:	XL-POE-48V2AG
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

XtendLan XL-POE-48V2AG

Spolehlivý PoE napájecí adaptér s výkonem 96 W pro napájení síťových zařízení.

Napájecí adaptér **XL-POE-48V2AG** poskytuje stabilní výstupní napětí **DC 48 V** s proudem **2 A** a celkovým výkonem **96 W**. Díky širokému vstupnímu rozsahu **85-264 V AC (47-63 Hz)** je adaptér použitelný v různých elektrických sítích po celém světě.

Zařízení je vybaveno integrovaným **EMI filtrem** pro minimalizaci elektromagnetického rušení a zvlnění výstupního napětí pouze **120 mVp-p**.

- Výstupní napětí DC 48 V \pm 10 % s proudem 0-2 A a výkonem 96 W
- Univerzální vstupní napětí 85-264 V AC s frekvencí 47-63 Hz
- Komplexní ochrana proti přetížení (105-135 %), přepětí (105-150 %) a přehřátí
- Vysoká izolační odolnost 100 M Ω při 500 V DC mezi všemi obvody
- Certifikace CE EMC, CE LVD a RoHS pro bezpečný a ekologický provoz

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výstupní napětí: DC 48 V \pm 10 %

Výstupní proud: 2 A

Výstupní výkon: 96 W

Vstupní napětí: 85-264 V AC, 47-63 Hz

Účinnost: 85 %

Provozní teplota: -10 až +50 °C

