

## UBIQUITI UNIFI 10G POE+++ ADAPTER (90W)



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>1 242 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 1 027 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 366 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>124 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NANUBT1029                 |
| Part No.:    | UACC-PoE+++-10G            |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Ubiquiti UniFi 10G PoE+++ Adapter (90 W)

#### Výkonný PoE+++ adaptér pro napájení náročných UniFi zařízení s Multi-Gigabit připojením.

Tento pokročilý adaptér poskytuje až **90 W výkonu** pro napájení nejnáročnějších PoE+++ zařízení a současně snižuje závislost na výkonu PoE switchů. Díky **10gigabitovému LAN portu** zajišťuje rychlé datové připojení a obsahuje pokročilou **ochranu proti přepětí** a proudovým špičkám.

Kompaktní design s rozměry **164,5 × 71 × 42 mm** umožňuje flexibilní instalaci pomocí nástěnné montáže nebo volitelné montáže na DIN lištu (držák není součástí balení). Adaptér je vybaven **LED indikátorem** pro snadné monitorování stavu a pracuje s vysokou účinností přes **88 %**.

- Výkonné PoE+++ napájení až 90 W s výstupním napětím 54 V DC při 1,67 A
- Pokročilá ochrana proti přepětí, proudovým špičkám a zkratům
- 10Gigabit LAN port s RJ-45 stíněnou zásuvkou pro rychlé datové připojení
- 4párové napájení využívající všechny vodiče pro maximální efektivitu
- Vysoká účinnost přes 88 % s minimálním zvlněním výstupu max. 1 %
- LED indikátor stavu pro snadné monitorování provozu
- Široký rozsah vstupního napětí 100-240 V AC při 50/60 Hz

#### Pokročilá ochrana a spolehlivost

Adaptér obsahuje kompletní ochranu proti přepětí s maximálním surge výbojem **1500 A (8/20 μs)** pro napájecí část a **36 A (10/1000 μs)** pro datovou část. Ochrana funguje v diferencním i společném módu s rychlou odezvou pod **1 ns**.

#### Kompatibilita a certifikace

Adaptér je plně kompatibilní s **USW-Flex-2.5G-8-PoE** switchem a splňuje požadavky **NDAA Compliant**. Disponuje certifikacemi CE, FCC, IC, UL, UKCA, KC, CCC a RoHS pro celosvětové použití.

#### **Provozní podmínky**

Adaptér pracuje spolehlivě v teplotním rozsahu **0 až 40 °C** při vlhkosti **10 až 95 %** bez kondenzace. Pro skladování je určen teplotní rozsah **-30 až 70°C**.

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Výstupní výkon:** 90 W PoE+++

**Výstupní napětí:** 54 V DC @ 1,67 A

**Vstupní napětí:** 100-240 V AC při 50/60 Hz

**Rozhraní:** 2 × 10GbE RJ-45

**Účinnost:** >88 %

**Rozměry:** 164,5 × 71 × 42 mm

**Hmotnost:** 372 g

**Montáž:** nástěnná, DIN rail\*, plovoucí\*

**Certifikace:** CE, FCC, IC, UL, UKCA, KC, CCC, RoHS

**Kompatibilita:** USW-Flex-2.5G-8-PoE

*\*vyžaduje volitelný držák*

---

**Manuál (montážní návod):** [PoE+++ Adapter](#)