Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)
phcomp@phcomp.cz
+420 728 871 498

10.04.26 18:12:08

EZVIZ DC TRANSFORMÁTOR

Cena celkem:	**954 Kč**
	(bez DPH: 788 Kč)
Běžná cena:	**1 049 Kč**
Ušetříte:	**95 Kč**
Kód zboží:	KIPEZV1128
Part No.:	CS-CMT-R100-DCTransformer
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

EZVIZ DC transformátor

Napájecí transformátor určený pro videozvonek EZVIZ s výstupním napětím 24 V (DC) a výkonem 36 W.

Tento transformátor je navržen pro napájení videozvonků a domácích telefonů značky **EZVIZ**, které vyžadují bezpečné nízké napětí **24 V (DC)**. Převádí běžné síťové napětí **100-240 V (AC)** na stabilizovaných **24 V stejnosměrného proudu** s maximálním výstupním proudem **1,5 A**.

Transformátor se vyznačuje kompaktní konstrukcí v plastovém pouzdře s **montáží na DIN lištu**, což umožňuje profesionální skrytou instalaci v rozvaděči. Zařízení je vybaveno komplexní ochranou proti přetížení, zkratu a přehřátí, což zajišťuje bezpečný provoz a chrání připojené zařízení před poškozením.

- Univerzální vstupní napětí 100–240 V (AC)
- Výstupní napětí 24 V (DC) s maximálním proudem 1,5 A a výkonem 36 W
- Vysoká účinnost 89 % pro úsporný provoz s minimálními ztrátami
- Montáž na standardní DIN lištu pro profesionální instalaci v rozvaděči
- Široký provozní teplotní rozsah od -30 °C do +70 °C
- Plastové pouzdro s komplexní ochranou proti přetížení, zkratu a přehřátí

Profesionální instalace
Transformátor je určen pro montáž na standardní DIN lištu 35 mm, což umožňuje čisté a bezpečné zapojení v rozvaděči. Skrytá instalace eliminuje potřebu viditelných adaptérů a kabeláže.

Široká kompatibilita
Zařízení je kompatibilní s většinou interkomových systémů a videozvonků vyžadujících napájení 24 V (DC). Pracuje s

frekvencí 47–63 Hz, což pokrývá standardy používané v Evropě i dalších regionech.

Odolnost a bezpečnost
Provozní teplotní rozsah od -30 °C do +70 °C a odolnost vůči vlhkosti až 90 % (nekondenzující) zajišťují spolehlivý provoz i v náročných podmínkách. Integrované ochranné funkce chrání jak transformátor, tak připojené zařízení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstupní napětí: 100–240 V (AC)
Výstupní napětí: 24 V (DC)
Frekvence: 47–63 Hz
Výstupní proud: 1,5 A
Výkon: 36 W
Účinnost: 89 %
Provozní teplota: -30 až +70 °C
Vlhkost: ≤ 90 % (nekondenzující)
Rozměry: 90 × 54,5 × 35 mm
Hmotnost: 123 g

Manuál v češtině pro stažení