

XTENDLAN ZS01-24AC-3



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 321 Kč (bez DPH: 265 Kč) |
| Běžná cena: | 353 Kč |
| Ušetříte: | 32 Kč |
| Kód zboží: | NETXTE6843 |
| Part No.: | ZS01-24AC-3 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

XtendLan ZS01-24AC-3

Výkonný napájecí adaptér AC 24V s výstupním výkonem 72W a proudem 3A pro profesionální použití.

Napájecí zdroj je vybaven **integrováným EMI filtrem**, který zajišťuje minimální zvlnění výstupního napětí a eliminuje elektromagnetické rušení. Každý kus prochází **100% zátěžovým testem při plném zatížení**, což garantuje spolehlivost a dlouhou životnost.

Adaptér disponuje **širokým rozsahem vstupního napětí 85-264 VAC**, díky čemuž je vhodný pro použití v různých elektrických sítích. Vzduchové chlazení zajišťuje optimální provozní teplotu bez nutnosti ventilátoru.

- Výstupní parametry AC 24V s proudem 3A a výkonem 72W
- Široký rozsah vstupního napětí 85-264 VAC pro univerzální použití
- Integrovaný EMI filtr pro minimální zvlnění výstupního napětí
- Komplexní ochrana proti zkratu, přetížení, přepětí a přehřátí
- Testováno při 100% zatížení pro zaručenou spolehlivost
- Vzduchové chlazení bez nutnosti aktivního ventilátoru

Ochranné funkce

Napájecí zdroj je vybaven čtyřstupňovou ochranou zahrnující ochranu proti zkratu, přetížení, přepětí a přehřátí. Tyto funkce zajišťují bezpečný provoz jak samotného adaptéru, tak připojených zařízení.

Kvalitní zpracování

Každý kus prochází důkladným zátěžovým testem při plném výkonu 72W, což garantuje stabilní parametry a dlouhou životnost. Integrovaný EMI filtr minimalizuje elektromagnetické rušení a zajišťuje čisté výstupní napětí s minimálním

zvlněním.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výstupní napětí: AC 24V

Výstupní proud: 3A

Výstupní výkon: 72W

Vstupní napětí: 85-264 VAC

Chlazení: vzduchové

Ochrana: zkrat, přetížení, přepětí, přehřátí

EMI filtr: ano
